

Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислашда қандай ишлар амалга оширилади?

- Биринчи навбатда лазер нивелири ва қўшимча ишчи қурилмаларининг тўғри ишлаши текширилади;
- Дала майдонининг топографик ҳолати ўлчаниб, ерни текислашда кам вақт талаб қиласидан ҳолати аниқланади. Бунда маълум бир қиялик (1-5 %) ёки абсолют текислик (0%) ҳолатига қараб белгиланади;
- Текислаш ишлари тугаганидан кейин даланинг топографик ҳолати қайта текширилади;
- Трактор қуввати ва скреперининг кенглигига қараб 1 кунда ўртacha 1-3 гектар дала майдонини лазер нивелири ёрдамида текислаш мумкин.



Фотосуратлар муаллифи: О.Эгамбердиев
Муаллифлар: К/ х. ф. н. О.Эгамбердиев, Е.Кан

Манзилимиз:
220100, Урганч шаҳар,

Хамид Олимjon кўчаси, 14

Хоразм Агромаслаҳат маркази

Тел./Факс: (362) 226-21-19

Интернет саҳифаси: www.KRASS.uz

www.sgp.uz

e-mail: kkrass@ymail.com

ЕРЛАРНИ ЛАЗЕР НИВЕЛИРИДА ТЕКИСЛАШ-ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИНИНГ БАРҚАРОР РИВОЖЛANIШ ИСТИҚБОЛИ



Хоразм Агромаслаҳат маркази



Урганч - 2009

Қишлоқ хўжалигига юқори ва сифатли ҳосил олишнинг асосий омилларидан бири, экин майдонининг текислигидир. Ушбу йўриқномада қишлоқ хўжалигига ерларни текислашнинг ноанъанавий, янги усулларидан бири бўлган лазер нивелири ёрдамида текислаш тўғрисида қисқача маълумот берилади.


Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш қандай афзалликларга эга?

- Далада суғориш суви сарфи 15 - 20% га тежалади;
- Бегона ўтлар миқдори 10- 12 %га камаяди;
- Дала майдони бир хил намлик таъминланади;
- Уруғларнинг унувчанлиги ва ўсимликларнинг озука моддалар билан таъминланиши яхшиланади;
- Сувдан фойдаланиш самараадорлиги 25-30 %га ошади;
- Ҳосилдорлик ўртача 5 - 7 ц/га, иқтисодий самараадорлик 10- 20 % га ошади;
- Дала майдони ҳар йил текислаш ўрнига 3-5 йилда бир марта қайта текисланади.



Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш ўзи нима?

Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш деганда, узунлиги 200 - 250м бўлган дала майдонини юзадаги энг паст ва баланд жойлар фарқи 1 - 2 см.дан ошмайдиган даражада маҳсус лазер қурилмаларини ишлатган ҳолда текислаш усули тушунилади.



Лазер нивелири ёрдамида текисланган дала майдонида қандай экинлар етишиширилиши мумкин?

Лазер нивелири ёрдамида текисланган дала майдонида сув ва бошқа озука моддаларнинг бир хил тақсимланиши боис, барча турдаги экинларнинг



Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш учун дала майдони қандай хусусиятларга эга бўлиши керак?

Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислаш тупроқнинг дала нам сифими ҳаддан ташқари юқори (35- 40 % тўла нам сифимли) бўлган ботқоқ ёки тоғ, тоғ олди ён бағрининг юқори қияликлари (35- 40⁰)га эга бўлган тошлоқ тупроқлардан ташқари барча механик таркибли тупроқларда кўлланилиши

Ерларни лазер нивелири ёрдамида текислангандан олдин дала майдони қандай бўлиши керак?

- Тупроқ намлиги тўла дала нам сифимидан паст;
- Дала майдони ўсимлик қолдиқларидан тозаланган;
- Ер чукур ҳайдалиб, текисланган;
- Экинларнинг экилиш ва суғориш йўналишлари аниқланган бўлиши шарт.